# *eh*-zargenfix Montagesysteme - aktuelle Gesamtübersicht

**Zeilen 1-3a: A1/A2 Standard und Top | Zeilen 4-9: Sonder-, Schiebetür-, XL- und XXL-Systeme**

**Technischer Grundsatz:** **Die Auswahl richtet sich nach Wandstärke, nutzbarer Futterbrettbreite, Türfunktion und Belastung.**
**Je breiter das Futterbrett oder höher die Belastung, desto wichtiger sind zweite Beschlagreihe und zusätzliche Bandseitenpunkte.**

## BLOCK 1 - Zeilen 1-3a — A1-/A2-Standard- und Top-Systeme

| Zeile | Montagesystem | Wandstärke | Einsatz | Montage | Beschläge je Zarge | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A1 - Mini-Spar-Hybrid** | 60 - 75 mm | besonders schmale Futterbretter | A1 = 35 mm 1-reihig | **6 St.** | **Hybrid - PU-Schaumpunkte Rasthaken richten aus** |
| 2 | **A2 - Spar-Hybrid** | 80 - 125 mm | schmale / normale Futterbretter | A2 = 65 mm 1-reihig | **6 St.** | **Hybrid - PU-Schaumpunkte Montage auf Baustelle** |
| 3 | **A2 - Top + B / C / D** | 130 - 245 mm Zargenbreiten: 270 - 330 - max. 400 mm | breite Zargen / höhere Belastung | A2 = 65 mm + B/C/D 2-reihig, schaumfrei | **12 St.** | **vollmechanisch schaumfrei - ökologisch** |
| 3a | **A1 - Top + B / C / D** | 130 - 245 mm Zargenbreiten: 270 - 330 - max. 400 mm | fertige Beschlagmontage am Futterbrett im Türenwerk | A1 = 35 mm + B/C/D 2-reihige Werksmontage | **12 St.** | **Werksmontage durch eh-zargenfix® Lizenznehmer schaumfrei - ökologisch** |

## BLOCK 2 - Zeilen 4-9 — WET, T30/T30RS, Schiebetüren, XL und XXL

| Zeile | Montagesystem | Wandstärke | Einsatz | Montage | Beschläge je Zarge | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **A2 - Top+ WET** | ab A2 / B 130 - 175 mm | schwere / breite WET-Türe bis 120 kg* | A2 = 65 - 100 mm 2-reihig, verstärkt | **14 St. (12+2)** | **Hybrid - 2K-Schaum Schallschutz** |
| 5 | **A2 - Top T30 / T30RS** | ab A2 / B 130 - 175 mm | Brand- / Rauchschutz bis 120 kg* | A2 = 65 - 100 mm 2-reihig, verstärkt | **14 St. (12+2)** | **Hybrid - Brandschutzschaum nach Herstellerangaben** |
| 6 | **A2 - Durchgangszarge Schiebetüre v.d.W.** | ab A2 / B 130 - 175 mm | Schiebetüre vor der Wand | A2 = 65 - 100 mm 2-reihig | **12 St.** | **schaumfrei - ökologisch** |
| 7 | **A/A - Schiebetüre i.d.W.** | ab A / A 200 mm | Schiebetüre in der Wand Mauertasche | mittig 2-reihig | **12 St.** | **schaumfrei - ökologisch *** KEIN POCKET-SYSTEM *** ** |
| 8 | **A2 - XL mit Oberlichte** | ab A2 / B 130 - 175 mm | 2485-2620 mm Zarge mit Oberlichte | A2 = 65 - 100 mm 2-reihig | **17 St. (8+9)** | **schaumfrei - ökologisch Zusatzpunkt Bandseite** |
| 9 | **A2 - XXL / Sonderhöhe** | ab A2 / B 130 - 175 mm | geschosshohe / Sondertüre | A2 = 65 - 100 mm 2-reihig | **21 St. (10+11)** | **schaumfrei - ökologisch hohe / schwere Türen** |

**Aktuelle Bohrreihen:** A2+B = 130 - 175 mm | A2+C = 180 - 245 mm | A2+D = ab 245 mm; Zargenbreiten 270 - 330 - max. 400 mm | Bohrreihe E entfällt.
**Wichtiger Hinweis:** Zeilen 4 und 5 bis maximal 120 kg nur bei stabiler Wand; 14 Beschläge = 12 Grundbeschläge + 2 zusätzliche Beschläge auf der Bandseite.